

Sicherheitsdatenblatt gemäß Richtlinie 91/155/EWG

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Los 9480 Edelstahlpflege ultra

Euro-Lock GmbH
Nordweststraße 3
59387 Ascheberg (Germany)

Notfallauskunft: 02593-958870 Mo. - Do. von 8.00 - 17.00 Uhr
Fr. von 8.00 - 13.00 Uhr
Auskunftgebender Bereich: b. grehl@euro-lock.de

Datenblatt erstellt/überarbeitet am 23.01.2007

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

| Stoff-Nummer, Bezeichnung, Kennzeichnung | % |
|---|-----|
| CAS:74-98-6/106-97-8 Propan/Butan (Gemisch) - F+, R12 | >40 |

3. Mögliche Gefahren

Hochentzündlich.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

| | |
|----------------------------|--|
| Allgemeines | Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. |
| Nach Einatmen (Unwohlsein) | Für Frischluft sorgen. |
| Nach Hautkontakt | Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. |
| Nach Augenkontakt | Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser oder Augenspüllösung spülen. Bei Reizung Augenarzt konsultieren. |
| Nach Verschlucken | Mund gründlich mit Wasser spülen. |
| Hinweise für den Arzt | - |

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

| | |
|---|--|
| Geeignete Löschmittel | ABC-Pulver. |
| Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel | Wasservollstrahl. |
| Besondere Gefährdungen durch die Zubereitung, Verbrennungsprodukte u.a. | Im Brandfall Bildung von gefährlichen Gasen möglich. |
| Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung | Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Bei Brand geeignetes Atemschutzgerät benutzen. |

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

| | |
|-------------------------------------|--|
| Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen | Zündquellen fernhalten. Für ausreichende Lüftung sorgen. |
|-------------------------------------|--|

Sicherheitsdatenblatt gemäß Richtlinie 91/155/EWG

Los 9480 Edelstahlpflege ultra

Euro-Lock

| | |
|----------------------------------|--|
| Umweltschutzmaßnahmen | Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. |
| Verfahren zur Aufnahme/Reinigung | - |

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Nicht gegen Flamme oder auf glühende Gegenstände sprühen.

Lagerung:

Lagerräume gut belüften. Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenstrahlung und Temperaturen über 50 Grad Celsius schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

Bestimmte Verwendung(en):

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Siehe Abschnitt 7, keine darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich.

Bestandteile zulässiger Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz: Stoff-Nummer, Bezeichnung, Grenzwerte

CAS:74-98-6 Propan - AGW: 1800 mg/m³; CAS: 106-97-8 Butan - AGW: 2400 mg/m³

Persönliche Schutzausrüstung:

| | |
|--|--|
| Atemschutz | Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen: Kurzzeitig Filtergerät, Kombinationsfilter A2B2P2. Bei der Verarbeitung von größeren Mengen: Umluftunabhängiges Atemschutzgerät. |
| Handschutz (Durchdringungszeit des Handschuhmaterials in Abhängigkeit von Stärke und Dauer der Hautexposition) | Empfehlung: Nitrilhandschuhe. (>60 min) |
| Augenschutz | Entfällt. |
| Körperschutz | Entfällt. |
| Sonstiges | |

9. Physikalisch-chemische Eigenschaften

| | |
|---------------|----------------|
| Form | Aerosol |
| Farbe | farblos |
| Geruch | fast geruchlos |
| Dichte, mg/ml | < 1,0 |

Sicherheitsdatenblatt gemäß Richtlinie 91/155/EWG

Los 9480 Edelstahlpflege ultra

Euro-Lock

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Löslichkeit in Wasser | unlöslich |
| pH-Wert | n.a. |
| Flammpunkt, °C | < 21 |
| Viskosität, sec (ISO 2431, 6 mm Düse) | n.a. |
| Dampfdruck bei 50 °C, kPa | > 5000 |
| Zündtemperatur, °C | > 300 |
| Explosionsgrenzen, % | 1,0 - 11,0 |
| VOC-Wert, g/l | n.a. |

10. Stabilität und Reaktivität

| | |
|---|--|
| Zu vermeidende Bedingungen | Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenstrahlung und Temperaturen über 50 Grad Celsius schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. |
| Zu vermeidende Stoffe | - |
| Gefährliche Zersetzungsprodukte, Reaktionen | - |

11. Angaben zur Toxikologie

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EWG vorgenommen. Genaue Kenndaten liegen nicht vor.

12. Angaben zur Ökologie

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EWG vorgenommen. Detaillierte Daten liegen nicht vor.

13. Hinweise zur Entsorgung

| | |
|--------------|--|
| Produkt | - |
| EWC | - |
| Verpackungen | Vollständig entleerte Verpackungen einem Recycling zuführen. (Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften einer chemisch/physikalischen Behandlungsanlage zuführen.) |
| EWC | (16 05 05 - Gase in Druckbehältern, die nicht unter 160504 fallen) |

14. Angaben zum Transport

| | ADR/RID | IMDG-Code: | IATA-DGR |
|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| UN-Nummer | 1950 | 1950 | 1950 |
| Bezeichnung des Gutes | Druckgaspackungen | Aerosols | Aerosols flammable |
| Klasse (Nebengefahr) | 2 | 2.1 | 2.1 |
| Meeresschadstoff | - | Nein | - |
| Code | 5F | EmS-Nr.: F-D,S-U | - |

Sicherheitsdatenblatt gemäß Richtlinie 91/155/EWG

Los 9480 Edelstahlpflege ultra

Euro-Lock

| | | | |
|-------------------|---|---|---|
| Verpackungsgruppe | - | - | - |
|-------------------|---|---|---|

15. Vorschriften

Kennzeichnung gemäß GefStoffV / EG-Richtlinie 1999/45:

| | |
|--|--|
| Gefahrensymbole | Leichtentzündlich F. |
| Enthält | Propan/Butan |
| R-Sätze | R12 Hochentzündlich. |
| S-Sätze | S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S16 Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. S23.1 Dampf/Aerosol nicht einatmen. S51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. |
| Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen | Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 Grad Celsius schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. |

Sonstige Vorschriften:

| | |
|------------------------------|--|
| Beschäftigungsbeschränkungen | Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten. |
| Wassergefährdungsklasse | - |

16. Sonstige Angaben

Sonstiges:

Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Kenntnisstand. Das Datenblatt soll Hinweise zum sicheren Umgang mit dem Produkt geben. Die Angaben stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.

-